



СРПФ
INDUSTRIALE



СПРИНКЛЕРЫ
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СПРИНКЛЕР SKR15 SP

КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.2.090.0440	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	57°C	G5	латунь
63.2.090.0441	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	68°C	G5	латунь
63.2.090.0442	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	79°C	G5	латунь
63.2.090.0443	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	93°C	G5	латунь
63.2.090.0444	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	141°C	G5	латунь
63.2.090.0445	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	182°C	G5	латунь
63.2.090.0410	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	57°C	F3	латунь
63.2.090.0411	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	68°C	F3	латунь
63.2.090.0412	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	79°C	F3	латунь
63.2.090.0413	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	93°C	F3	латунь
63.2.090.0414	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	141°C	F3	латунь
63.C.090.0440	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	57°C	G5	хром
63.C.090.0441	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	68°C	G5	хром
63.C.090.0442	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	79°C	G5	хром
63.C.090.0443	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	93°C	G5	хром
63.C.090.0444	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	141°C	G5	хром
63.C.090.0445	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	182°C	G5	хром
63.C.090.0410	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	57°C	F3	хром
63.C.090.0411	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	68°C	F3	хром
63.C.090.0412	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	79°C	F3	хром
63.C.090.0413	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	93°C	F3	хром
63.C.090.0414	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	141°C	F3	хром
63.B.090.0440	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	57°C	G5	белый
63.B.090.0441	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	68°C	G5	белый
63.B.090.0442	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	79°C	G5	белый
63.B.090.0443	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	93°C	G5	белый
63.B.090.0444	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	141°C	G5	белый

КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.B.090.0445	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	182°C	G5	белый
63.B.090.0410	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	57°C	F3	белый
63.B.090.0411	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	68°C	F3	белый
63.B.090.0412	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	79°C	F3	белый
63.B.090.0413	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	93°C	F3	белый
63.B.090.0414	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	141°C	F3	белый
63.N.090.0440	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	57°C	G5	черный
63.N.090.0441	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	68°C	G5	черный
63.N.090.0442	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	79°C	G5	черный
63.N.090.0443	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	93°C	G5	черный
63.N.090.0444	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	141°C	G5	черный
63.N.090.0445	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	182°C	G5	черный
63.N.090.0410	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	57°C	F3	черный
63.N.090.0411	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	68°C	F3	черный
63.N.090.0412	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	79°C	F3	черный
63.N.090.0413	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	93°C	F3	черный
63.N.090.0414	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	141°C	F3	черный
63.2.090.0341	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	открытая		латунь
63.C.090.0341	розеткой вниз	80	15мм	1/2"	открытая		хром



СПРИНКЛЕР SKR15 SU

КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.2.090.0250	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	57°C	G5	латунь
63.2.090.0251	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	68°C	G5	латунь
63.2.090.0252	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	79°C	G5	латунь
63.2.090.0253	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	93°C	G5	латунь
63.2.090.0254	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	141°C	G5	латунь
63.2.090.0255	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	182°C	G5	латунь
63.2.090.0220	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	57°C	F3	латунь





КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.2.090.0221	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	68°C	F3	латунь
63.2.090.0222	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	79°C	F3	латунь
63.2.090.0223	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	93°C	F3	латунь
63.2.090.0224	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	141°C	F3	латунь



63.C.090.0250	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	57°C	G5	хром
63.C.090.0251	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	68°C	G5	хром
63.C.090.0252	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	79°C	G5	хром
63.C.090.0253	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	93°C	G5	хром
63.C.090.0254	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	141°C	G5	хром
63.C.090.0255	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	182°C	G5	хром



63.C.090.0220	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	57°C	F3	хром
63.C.090.0221	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	68°C	F3	хром
63.C.090.0222	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	79°C	F3	хром
63.C.090.0223	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	93°C	F3	хром
63.C.090.0224	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	141°C	F3	хром



63.B.090.0450	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	57°C	G5	белый
63.B.090.0451	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	68°C	G5	белый
63.B.090.0452	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	79°C	G5	белый
63.B.090.0453	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	93°C	G5	белый
63.B.090.0454	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	141°C	G5	белый
63.B.090.0455	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	182°C	G5	белый



63.B.090.0420	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	57°C	F3	белый
63.B.090.0421	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	68°C	F3	белый
63.B.090.0422	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	79°C	F3	белый
63.B.090.0423	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	93°C	F3	белый
63.B.090.0424	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	141°C	F3	белый

КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.N.090.0450	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	57°C	G5	черный
63.N.090.0451	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	68°C	G5	черный
63.N.090.0452	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	79°C	G5	черный
63.N.090.0453	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	93°C	G5	черный
63.N.090.0454	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	141°C	G5	черный
63.N.090.0455	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	182°C	G5	черный
63.N.090.0420	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	57°C	F3	черный
63.N.090.0421	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	68°C	F3	черный
63.N.090.0422	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	79°C	F3	черный
63.N.090.0423	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	93°C	F3	черный
63.N.090.0424	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	141°C	F3	черный
63.2.090.0351	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	открытая		латунь
63.C.090.0351	розеткой вверх	80	15мм	1/2"	открытая		хром



СПРИНКЛЕР SKR20 SP

КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.2.090.0481	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	57°C	G5	латунь
63.2.090.0482	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	68°C	G5	латунь
63.2.090.0483	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	79°C	G5	латунь
63.2.090.0484	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	93°C	G5	латунь
63.2.090.0485	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	141°C	G5	латунь
63.2.090.0486	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	182°C	G5	латунь
63.2.090.0487	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	57°C	F3	латунь
63.2.090.0488	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	68°C	F3	латунь
63.2.090.0489	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	79°C	F3	латунь
63.2.090.0490	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	93°C	F3	латунь
63.2.090.0491	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	141°C	F3	латунь



КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.C.090.0481	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	57°C	G5	хром
63.C.090.0482	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	68°C	G5	хром
63.C.090.0483	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	79°C	G5	хром
63.C.090.0484	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	93°C	G5	хром
63.C.090.0485	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	141°C	G5	хром
63.C.090.0486	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	182°C	G5	хром
63.C.090.0487	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	57°C	F3	хром
63.C.090.0488	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	68°C	F3	хром
63.C.090.0489	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	79°C	F3	хром
63.C.090.0490	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	93°C	F3	хром
63.C.090.0491	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	141°C	F3	хром
63.B.090.0481	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	57°C	G5	белый
63.B.090.0482	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	68°C	G5	белый
63.B.090.0483	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	79°C	G5	белый
63.B.090.0484	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	93°C	G5	белый
63.B.090.0485	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	141°C	G5	белый
63.B.090.0486	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	182°C	G5	белый
63.B.090.0487	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	57°C	F3	белый
63.B.090.0488	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	68°C	F3	белый
63.B.090.0489	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	79°C	F3	белый
63.B.090.0490	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	93°C	F3	белый
63.B.090.0491	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	141°C	F3	белый
63.N.090.0481	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	57°C	G5	черный
63.N.090.0482	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	68°C	G5	черный
63.N.090.0483	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	79°C	G5	черный
63.N.090.0484	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	93°C	G5	черный
63.N.090.0485	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	141°C	G5	черный
63.N.090.0486	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	182°C	G5	черный





КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.N.090.0487	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	57°C	F3	черный
63.N.090.0488	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	68°C	F3	черный
63.N.090.0489	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	79°C	F3	черный
63.N.090.0490	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	93°C	F3	черный
63.N.090.0491	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	141°C	F3	черный
63.2.090.0382	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	открытая		латунь
63.C.090.0382	розеткой вниз	115	20мм	3/4"	открытая		хром

СПРИНКЛЕР SKR20 SU




КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.2.090.0271	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	57°C	G5	латунь
63.2.090.0272	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	68°C	G5	латунь
63.2.090.0273	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	79°C	G5	латунь
63.2.090.0274	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	93°C	G5	латунь
63.2.090.0275	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	141°C	G5	латунь
63.2.090.0276	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	182°C	G5	латунь
63.2.090.0277	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	57°C	F3	латунь
63.2.090.0278	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	68°C	F3	латунь
63.2.090.0279	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	79°C	F3	латунь
63.2.090.0280	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	93°C	F3	латунь
63.2.090.0292	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	141°C	F3	латунь
63.C.090.0271	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	57°C	G5	хром
63.C.090.0272	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	68°C	G5	хром
63.C.090.0273	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	79°C	G5	хром
63.C.090.0274	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	93°C	G5	хром
63.C.090.0275	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	141°C	G5	хром
63.C.090.0276	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	182°C	G5	хром

КОД ЗАКАЗА	МОНТАЖ	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР КОЛБЫ	ЦВЕТ
63.C.090.0277	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	57°C	F3	хром
63.C.090.0278	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	68°C	F3	хром
63.C.090.0279	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	79°C	F3	хром
63.C.090.0280	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	93°C	F3	хром
63.C.090.0292	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	141°C	F3	хром
63.B.090.0271	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	57°C	G5	белый
63.B.090.0272	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	68°C	G5	белый
63.B.090.0273	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	79°C	G5	белый
63.B.090.0274	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	93°C	G5	белый
63.B.090.0275	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	141°C	G5	белый
63.B.090.0276	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	182°C	G5	белый
63.B.090.0277	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	57°C	F3	белый
63.B.090.0278	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	68°C	F3	белый
63.B.090.0279	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	79°C	F3	белый
63.B.090.0280	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	93°C	F3	белый
63.B.090.0292	розеткой	115	20мм	3/4"	141°C	F3	белый
63.N.090.0271	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	57°C	G5	черный
63.N.090.0272	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	68°C	G5	черный
63.N.090.0273	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	79°C	G5	черный
63.N.090.0274	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	93°C	G5	черный
63.N.090.0275	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	141°C	G5	черный
63.N.090.0276	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	182°C	G5	черный
63.N.090.0277	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	57°C	F3	черный
63.N.090.0278	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	68°C	F3	черный
63.N.090.0279	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	79°C	F3	черный
63.N.090.0280	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	93°C	F3	черный
63.N.090.0292	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	141°C	F3	черный
63.2.090.0372	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	открытая		латунь
63.C.090.0372	розеткой вверх	115	20мм	3/4"	открытая		хром

СПРИНКЛЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ SKR15 -20



КОД ЗАКАЗА	К- ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ЦВЕТ
63.2.090.0103	80	15мм	1/2"	57°C	латунь
63.2.090.0100	80	15мм	1/2"	68°C	латунь
63.2.090.0106	80	15мм	1/2"	79°C	латунь
63.2.090.0109	80	15мм	1/2"	93°C	латунь
63.2.090.0112	80	15мм	1/2"	141°C	латунь
63.2.090.0115	80	15мм	1/2"	182°C	латунь
63.2.090.0391	115	20мм	3/4"	57°C	латунь
63.2.090.0392	115	20мм	3/4"	68°C	латунь
63.2.090.0393	115	20мм	3/4"	79°C	латунь
63.2.090.0394	115	20мм	3/4"	93°C	латунь
63.2.090.0395	115	20мм	3/4"	141°C	латунь
63.2.090.0396	115	20мм	3/4"	182°C	латунь
63.C.090.0103	80	15мм	1/2"	57°C	хром
63.C.090.0100	80	15мм	1/2"	68°C	хром
63.C.090.0106	80	15мм	1/2"	79°C	хром
63.C.090.0109	80	15мм	1/2"	93°C	хром
63.C.090.0112	80	15мм	1/2"	141°C	хром
63.C.090.0115	80	15мм	1/2"	182°C	хром
63.C.090.0391	115	20мм	3/4"	57°C	хром
63.C.090.0392	115	20мм	3/4"	68°C	хром
63.C.090.0393	115	20мм	3/4"	79°C	хром
63.C.090.0394	115	20мм	3/4"	93°C	хром
63.C.090.0395	115	20мм	3/4"	141°C	хром
63.C.090.0396	115	20мм	3/4"	182°C	хром



СПРИНКЛЕР GC

Спринклеры используются в больших помещениях, таких как склады и логистические центры. Данный вид спринклера рассчитан на быстрое срабатывание и большой радиус орошения.

Высота потолков
до 12,2 метров



КОД ЗАКАЗА	К-ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ЦВЕТ
GC291	200	20мм	3/4"	74°C	латунь
GC292	200	20мм	3/4"	100°C	латунь
GC293	245	20мм	3/4"	74°C	латунь
GC294	245	20мм	3/4"	100°C	латунь

Высота потолков
до 13,7 метров



КОД ЗАКАЗА	К-ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ЦВЕТ
GC295	320	25мм	1"	74°C	латунь
GC296	320	25мм	1"	100°C	латунь
GC297	365	25мм	1"	74°C	латунь
GC298	365	25мм	1"	100°C	латунь



КОД ЗАКАЗА	К-ФАКТОР	DN	СОЕДИНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ЦВЕТ
GC280	80	15мм	1/2"	74°C	белый
GC281	80	15мм	1/2"	74°C	хром

Спринклер скрытого типа, стандартный отклик.
Температура активации пластины 57°C.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПРИНКЛЕРОВ SKR

Решётка защитная устанавливается на спринклер в тех местах, где имеется опасность механического повреждения спринклеров - в помещениях с небольшой высотой, вблизи мест, где присутствует рабочий персонал или механизмы.

Декоративный отражатель используется при монтаже спринклеров с диаметром присоединительной резьбы R1/2 и R3/4.



КОД ЗАКАЗА	СОЕДИНЕНИЕ	РАЗМЕР	ЦВЕТ
GC148	1/2"	14*70 мм	хром
GC150	1/2"	14*70 мм	белый
GC149	3/4"	14*70 мм	хром
GC151	3/4"	14*70 мм	белый

Декоративный цоколь, используется для декорирования отверстий в потолке, в котором установлен спринклер. Декоративные цоколи производятся с белым или хромированным покрытием.

Плоский цоколь применяется только при открытой установке спринклера (когда весь ороситель кроме резьбовой части находится ниже линии потолка).



КОД ЗАКАЗА	СОЕДИНЕНИЕ	РАЗМЕР	ЦВЕТ
GC172	1/2"	20*70 мм	хром
GC174	1/2"	20*70 мм	белый
GC173	3/4"	20*70 мм	хром
GC175	3/4"	20*70 мм	белый



КОД ЗАКАЗА	СОЕДИНЕНИЕ	ЦВЕТ
GC221	1/2"	хром



Монтаж защитной решетки проводится на уже смонтированный ороситель

КОД ЗАКАЗА	СОЕДИНЕНИЕ	ЦВЕТ
GC090	1/2" - 3/4"	хром



КОД ЗАКАЗА	СОЕДИНЕНИЕ	ЦВЕТ
GC217	1/2" - 3/4"	хром

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**ООО «Еврокип» г. Пермь
+7 342 243 000 7
eurokip@bk.ru**



eurokip.ru